



PRZEKRÓJ B-B

R1 - dach

- 2x papa termozgrzewalna
- wylewka betonowa gr. 10cm
- wełna mineralna gr. 30cm
- folia paroizolacyjna
- *ISTNIEJĄCY strop z płyt sprężonych*
- tynk cementowo-wapienny

R2 - dach

- 2x papa termozgrzewalna
- wylewka betonowa gr. 10cm
- wełna mineralna gr. 30cm
- folia paroizolacyjna
- *ISTNIEJĄCY strop lub płyt kanałowych*
- pustka powietrzna
- *ISTNIEJĄCY strop z płyt sprężonych*
- tynk cementowo-wapienny

F1 - posadzka na gruncie

- posadzka przemysłowa - beton utwardzony ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm
- folia budowlana
- styropian gr. 10cm
- hydroizolacja 2x folia budowlana
- chudy beton 15cm
- zagęszczona podsypka piaskowa 30cm

W1 - ściana fundamentowa

- folia kubełkowa z wywinięciem ponad kostkę betonową
- tynk żywiczny mozaikowy
- styropian np. AQUA gr. 10cm
- hydroizolacja pionowa z papy termozgrzewalnej
- *ISTNIEJĄCA ściana fundamentowa*

W2 - ściana zewnętrzna

- tynk mineralny sylikonowy np firmy KABE
- styropian 15cm montowany na klej i kotwy
- *ISTNIEJĄCA ściana konstrukcyjna*
- tynk cementowo wapienny 1cm pokryty gładzią gipsową i malowany farbą emulsyjną

UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - Prawo budowlane
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Jednostka projektowa:



18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. 1 MAJA 27
TEL. 606 328 109, EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM
NIP 722-148-67-37 REGON 200736597

Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant: mgr inż. architekt PRZEMYSŁAW BORYS Raglnisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 2/PDOKK/2015	
Sprawdzający: mgr inż. architekt ARTUR MARCIN MAZIEWSKI Jagiellońska 62/165, Warszawa Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 10/PDOKK/2014	
Współpraca: mgr inż. architekt PAWEŁ SEREDYN	

Inwestor: POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI UL. LUDOWA 15 A 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
--

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO "WARSZTAT POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH"
--

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ B-B

Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Skala: 1:100	Data: 16.10.2017r.	Nr. rysunku: PB-A-14	str.