



1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGA:

- * WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUR PRZEZ ŚCIANY NOŚNE, DZIAŁOWE, FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH O DWE DYMENSJE WIĘKSZYCH OD RURY PRZEWODOWEJ.
- * PRZEJŚCIA RUR POD ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI NALEŻY WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH O DWE DYMENSJE WIĘKSZYCH OD RURY PRZEWODOWEJ.
- * KAŻDY PION KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REMIZĘ O ŚREDNICY RÓWNEJ ŚREDNICY PIONU ZAPEWNIĄC DOSTĘP POPRZECZ DRZWIČKI REMIZYNE W PRZYPADKU PIONÓW ZABUDOWANYCH LUB ZŁOKALIZOWANYCH W BRUZZACH ŚCIENNYCH.
- * RUROCIĄGI NALEŻY PROWADZIĆ Z MINIMALNYM SPADKIEM 2% W KIERUNKU ODPLYWU.
- * PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYPROWADZIĆ MIN. 0,5m PONAD DACH ZAKOŃCZAJĄC WYWEKĄ LUB ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM O ŚREDNICY NIE MNIEJSZEJ NIŻ ŚREDNICA PIONU (WG RYSUNKÓW).
- * WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY POZIOME MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ.

LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (nad posadzką/pod stropem/w strefie sufitu podwieszanego)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (prowadzona pod posadzką)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE (prowadzona pod stropem/w posadzoce)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (przewody prowadzone w bruzdzie ściennyj)
- KS1 - proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką nad dachem
- nura osłonowa
- przejście ppoż.
- R — rewizja
- TR — trójnik
- WP — wpust podłogowy

Projekty Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa tel: 606-281-763
ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Białystok email: nadzorysanitarne@wp.pl
Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Adres inwestycji: DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1, 725,
OBREB 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

Treść rysunku: ROZWIĄZANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.1

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: -	S-06
Branża: SANITARNA	Data: 30.10.2023	
Projektant: mgr inż. Bartosz Sowa upr. nr WAM/0131/POOS/13	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	Podpis:	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE