

D1-3 - studzienki drenarskie rewizyjne DN 315 z osadnikiem H=50cm
Studnie drenarskie zwieńczyć stożkiem betonowym z pokrywą betonową DN 315.
Dla rury drenarkiej stosować następujące otuliny:
-geowłókninę dla gruntów z drobnych piasków
-z włókna kokosowego dla gruntów gliniastych

UWAGA:
-ostatecznie rozwiązania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych zgodnie z prawem budowlanym, przepisami, prawami pokrewnymi i szczegółami, oraz wiedzą techniczną.
-wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na budowie

TYTUŁ RYSUNKU	DRENAŻ- TECHNOLOGIA WYKONANIA	SKALA
NAZWA OBIEKTU	MOJE BOISKO - ORLIK 2012	1:20
NAZWA INWESTORA	STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM UL. LUDOWA 15A 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE,	
ADRES INWESTORA	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH UL. 1000 LECIA 15, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE	
ADRES INWESTYCJI	NR. EW. GRUNTU 1721/2	NR RYSUNKU
PROJEKT	**PROJEKT BUDOWLANY**	19
PROJEKTANT: branża budowlana	mgr inż. Zbigniew Karwowski	DATA
branża sanitarna	mgr inż. Radosław Mieczkowski	MARZEC 2010