

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255490-2010 z dnia 2010-08-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wysokie Mazowieckie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odc. drogi pow. Nr 2065B Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kość. - Dworaki Staśki - Sokoły w m. Jabłoń Spały w lok. 2+050 - 2+555,80 na dł. 0,505.80 km polegająca na wykonaniu robót pomiarowych,...

Termin składania ofert: 2010-09-02

Numer ogłoszenia: 255684 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255490 - 2010 data 18.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2757481, fax. 086 2757480.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odc. drogi pow. Nr 2065B Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kość. - Dworaki Staśki - Sokoły w m. Jabłoń Spały w lok. 2+050 - 2+555,80 na dł. 0,505.80 km polegająca na wykonaniu robót pomiarowych, wycince drzew, rozbiórce nawierzchni brukowcowej, frezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozbiórce przepustów i słupków do znaków drogowych, wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu przepustu fi40 cm pod koroną drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z 50% domieszką kruszywa łamanego, wykonaniu warstwy wiążącej gr. 4 cm oraz ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, umocnieniu dna rowu korytkami żelbetowymi, założeniu rur PE fi40 cm pod zjazdami, ustawieniu oznakowania pionowego i poręczy ochronnych sztywnych, wykonaniu wjazdów i wyjazdów oraz zjazdów na drogi boczne, wykonaniu zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszywa oraz zabezpieczeniu kabli telefonicznych..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odc. drogi pow. Nr 2065B Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kość. - Dworaki Staśki - Sokoły w m. Jabłoń Spały w lok. 2+050 - 2+555,80 na dł. 0,505.80 km polegająca na wykonaniu robót pomiarowych, wycince drzew, rozbiórce nawierzchni brukowcowej, frezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozbiórce przepustów i słupków do znaków drogowych, wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu przepustu fi40 cm pod koroną drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego z 50% domieszką kruszywa łamanego, umocnieniu dna rowu korytkami żelbetowymi, założeniu

rur PE fi40 cm pod zjazdami, ustawieniu oznakowania pionowego i poręczy ochronnych sztywnych, wykonaniu wjazdów i wyjazdów oraz zjazdów na drogi boczne, wykonaniu zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszywa oraz zabezpieczeniu kabli telefonicznych..