



UWAGI:
-WSZELKIE POŁĄCZENIA,
KRAWĘDZIE I SPAWY
OSZLIFOWANE
I POMALOWANE proszkowo WG
RAL7043
-DO ŁĄCZENIA SŁUPKÓW ORAZ
POCHWYTÓW ZE SCHODAMI
I ŚCIANAMI UŻYĆ DEKLI
MASKUJĄCYCH
-KOŃCOWA WYSOKOŚĆ
BALUSTRADY-POCHWYTU POWINNA
WYNIOSIĆ MIN. 110cm OD
POZIOMU POSADZKI
-SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE
PRZEJŚCIA NA PROJEKTOWANYCH
SCHODACH MIN. 120cm,

FORMAT			
PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323			
TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefania Karłowicza w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Ekaplacja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefania Karłowicza w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT :	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat		
NAZWA RYS.:	Detal balustrady klatki schodowej		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:25	NR RYS.: 4d
AUTOR:	SPRAWDZAJĄCY:		