



### Wposażenie dodatkowe schodów strychowych.

Barierka ochronna zabezpiecza na poddaszu (strychu) otwór schodów, ułatwia też zejście po drabinie schodów w dół. Wykonana jest z drewna sosnowego. Montuje się ją do skrzyni schodów wzmacniając od strony wejścia dodatkowymi metalowymi płaskownikami. Wysokość barierki wynosi 95 cm. Szerokość i długość barierki zależy od rozmiarów schodów strychowych. Metalowa poręcz pomalowana na czerwono, jest montowana do kątowników drabiny. Ułatwia wejście do góry po stopniach drabiny. Może być montowana po obu stronach schodów.

**FORMAT**

PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ  
15-086 BIAŁYSTOK, ul. MODLIŃSKA 12 m 25  
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefania Karłowicza w Krzyżewie, gm. Sokółki dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr. 101; 102; 81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokółki.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefania Karłowicza w Krzyżewie 18-218 Sokółki, Krzyżewo 32		
OBIEKT:	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat		
NAZWA RYS.:	Schody strychowe do pomieszczeń o wysokości do 305 cm - trzysegmentowe		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:10	NR RYS.: 8d
AUTOR:	SPRAWDZAJĄCY:		