

1

Podłoga nowa:
- wykładzina PCV (typu Gerrit) - projektowana
- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpływowa
- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm

Podłoga istniejąca:
- 2 x papa na lepiku
- gładź cementowa gr 2 cm
- gruzobeton gr 23 cm
- podsypka z piasku gr 20 cm

3

Podłoga nowa:
- wykładzina PCV (typu Gerrit) - projektowana
- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpływowa
- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm
- styropian FS-25 gr 5 cm
- gładź cementowa gr 1cm

Podłoga istniejąca:
- strop DZ-3
- tynk cementowo-wapienny

4

Podłoga nowa:
- 1x papa termozgrzewalna
- 1x papa podkładowa
- podkład betonowy gr 6 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm
- blacha trapezowa TR35/207
- styropian FS-35 gr 20 cm
- paroizolacja 1xpapa na zakład

Podłoga istniejąca:
- strop DZ-3
- tynk cementowo-wapienny

5

Podłoga nowa:
- wykładzina PCV (typu Gerrit)-projekt.
- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpływowa
- listwyprzypodłogowe
- listwyprzypodłogowe
- listwyprzypodłogowe