OBIEKT: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ — BUDYNEK STAREJ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA PENSJONAT

	ZEWNĘTRZNA					WEWNĘTRZNA													
RODZAJ WYROBU:	STOLARKA aluminiowa kolor biały		STOLARKA drewniana w kolorze brązowym			STOLARKA aluminiowa kolorze brązowym		STOLARKA drewniana w kolorze brązowym		STOLARKA aluminiowa w kolorze brązowym	STOLARKA drewniana w kolorze brązowym		STOLARKA drewniana w kolorze brązowym			STOLARKA aluminiowa kolor brązowy	STOLARKA aluminiowa kolorze brązowym
OZNACZENIE WG RYS.	Dz1		Dz2		Dz3	D1		D2		D3	D4	D5	D6	D7	Dł1		Dł2		S1	D8
SCHEMAT (podstawowe wymiary)																				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU																			
SZEROKOŚĆ (s)	135		135		150	135		135		100	100	155	90	80	100		100		173	135
WYSOKOŚĆ (h)	210		210		250	210		210		210	210	210	210	200	210		210		250	210
ŚWIETŁO PRZEJŚCIA	125/200		125/200		140/240	125/200		125/200		90/200	90/200	145/240	80/200	70/190	90/200		90/200		90/200	125/200
ILOŚĆ WYROBÓW RODZAJ DRZWI	L	P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	–	–	–	L	P	L	P	–	1 L
PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
PARTER	–	1	–	2	1	2	2	1	2	–	3	5	2	3L	1L		–	2	4	3	–	
PIĘTRO	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	5	2	–	–	1	1	1	2	4	1P	
ILOŚĆ:	–	1	–	2	–	3	2	4	2	2	5	10	4				1	3	6	7		
RAZEM SZTUK STOL.	1		2		1	5		6		7	14	3L	1L	1	4		13		1P	1 L
TYP DRZWI:	–dwuskrzydłowe zewnętrzne 90+35 – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi PCV w kolorze białym – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości		–dwuskrzydłowe 90+35– zewnętrzne – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi drewniane – szkło bezpieczne, przezroczyste – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości		– jednoskrzydłowe 110– wstawki boczne po 20cm – Drzwi drewniane – szkło bezpieczne, przezroczyste – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości	–dwuskrzydłowe wewnętrzne 90+35 – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi PCV w kolorze białym – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości		–dwuskrzydłowe wewnętrzne 90+35 – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi PCV w kolorze białym – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości –Odpornoś ogniowej EI30.		– Drzwi płytowe okleinowane, pełne w kolorze brazowym – orzech włoski. Szerokośc w świetle ościeżnic min.90cm, wys.200cm – ościeżnica płyta MDF dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przyłgi –w standardzie Entra		– drzwi typu ENTRA – Faras Model F61 –jednoskrzydłowe wewnętrzne, pełne – kolor orzech włoski – ościeżnica płyta MDF dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przyłgi –w standardzie Entra	–dwuskrzydłowe wewnętrzne 90+35 – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi PCV w kolorze białym – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości	– Drzwi płytowe okleinowane, pełne w kolorze brazowym – orzech włoski. Szerokośc w świetle ościeżnic min.90cm, wys.200cm – ościeżnica płyta MDF dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przyłgi –Odpornos ogniowej EI30.	– Drzwi płytowe okleinowane, pełne w kolorze brazowym – orzech włoski. Szerokośc w świetle ościeżnic min.90cm, wys.200cm – ościeżnica płyta MDF dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przyłgi –w standardzie Entra		– drzwi typu ENTRA – Faras Model F61 –jednoskrzydłowe wewnętrzne, pełne – kolor orzech włoski – ościeżnica płyta MDF dostosowana do grubości ścian –grubość olistwowania dostosowana do grubości przyłgi– –w standardzie Entra		Ścianka aluminiowa przeszklona o odporności ogniowej EI30 (drzwi) EI60 (elementy stałe). Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz hydrauliczny. Zestaw w bolorze brązowym. Szklenie do wys.215 szkłem bezpiecznym. Szerokośc w świetle przejścia 173 (jedno skrzydło min.90cm)	–dwuskrzydłowe wewnętrzne 90+35 – skrzydło bierne (35) blokowane – Drzwi PCV w kolorze białym – zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości –Odpornoś ogniowej EI60.
AKCESORIA:	–zawiasy 3d w kolorze skrzydła –klamka ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne		–zawiasy 3d w kolorze skrzydła –klamka ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne		–zawiasy 3d w kolorze skrzydła –klamka ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne	–zawiasy 3d w kolorze skrzydła –klamka ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne		–zawiasy 3d w kolorze skrzydła –klamka ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne	–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –odbój podłogowy ze stali nierdzewnej	–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne	–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –odbój podłogowy ze stali nierdzewnej	–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –odbój podłogowy ze stali nierdzewnej	–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –odbój podłogowy ze stali nierdzewnej		–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne		–zawiasy ukryte, łożyskowane, –uszczelki obwodowe na ościeznicy j–klamki ze stali nierdzewnej –rozetki ze stali nierdzewnej –zamek z wkładką typu yale –samozamykacz z listwą ślizgową, pokrywa w kolorze drzwi – blokada skrzydła biernego –odbój podłogowy tworzywo czarne

UWAGI do całości:

PRZED ZAMÓWIENIEM LUB WYKONANIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ

– wypełnienie szybą

FORMAT
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	**Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.**		
INWESTOR:	**Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32**		
OBIEKT :	**Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat**		
NAZWA RYS.:	**WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ**		
DATA: 6.11.2009	**STADIUM: W**	**SKALA: 1:100**	**NR RYS.: 15**
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97		**SPRAWDZAJĄCY:** mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91	