UWAGI:
–OPRÓCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ INFORMACJE ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU (W TYM PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH)
–OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
–OBIEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI TECHNICZNYMI ODNOŚCNIE WYSTĘPUJĄCEJ PROBLEMATYKI BUDOWLANEJ
–W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM
–W PRZYPADKU ZMIAN MATERIAŁOWYCH LUB ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH NALEŻY UZGODNIĆ TO Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ
–PRZEJŚCIA INSTALACJI (LOKALIZACJA I SPECYFIKACJA) PRZEZ ŚCIANY I STROPY PONIŻEJ ŚREDNICY 10cm, ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
–SCHODY, POCHYLNIE, RÓŻNICE POZIOMÓW POSADZKI (POW.50cm) ZABEZPIECZONE BARIERKĄ OCHRONNĄ DO WYS. MIN. 110cm OD POZ. POSADZKI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE BUDOWLANYM
–SCHODY I POCHYLNIE, Z OKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH (KRAWĘDZIE STOPNI RYFLOWANE)
–PRZED REALIZACJĄ STOLARKI, PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I SKORYGOWAĆ W POROZUMIENIU Z BIUREM PROJEKTÓW

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

L.p.	POMIESZCZENIE	POW./m² /	RODZAJ POSADZKI
2/1	Klatka schodowa z windą	14,78	kamień
2/2	Komunikacja	16,87	wkładzina PCV -typu Gamrat
2/3	Komunikacja	16,20	wkładzina dywanowa
2/4	Pokój	11,38	wkładzina dywanowa
2/5	Łazienka	5,63	gres
2/6	Pokój	24,78	wkładzina dywanowa
2/7	Pokój	33,08	wkładzina dywanowa
2/8	Łazienka	8,84	gres
2/9	Łazienka	5,40	gres
2/10	Pokój	33,51	wkładzina dywanowa
2/11	Łazienka	5,94	gres
2/12	Pokój	22,94	wkładzina dywanowa
2/13	Pokój	20,03	wkładzina dywanowa
2/14	Łazienka	5,94	gres
2/15	Komunikacja	3,60	wkładzina dywanowa
2/16	Pokój	19,73	wkładzina dywanowa
2/17	Łazienka	5,97	gres
2/18	Magazyn pościeli	4,45	wkładzina PCV -typu Gamrat
2/19	Łazienka męska	5,31	gres
2/20	Łazienka żeńska	5,14	gres
2/21	Komunikacja z holem	11,33	wkładzina PCV -typu Gamrat
2/22	Komunikacja	5,66	wkładzina PCV -typu Gamrat
2/23	Sala klubowa z zapleczem	76,35	wkładzina PCV -typu Gamrat
2/24	Schowek	3,75	wkładzina PCV -typu Gamrat
	Suma:	368,62	

LEGENDA:
- ściany istniejace
- ściany projektowane murowane
- ściany projektowane na ruszcie stalowym i płytami gibsowo-kartonowymi
- ściany wyburzenia
- otwory do wyburzenia
- kominy samonośle projektowane

Istniejący słup 15x15cm obudować płytami np. typu PROMAXON gr.18mm(RE!90)

Okno oddymiające VELUX CG/CGU S06 1140x1178mmm o pow.geometrycznej 1,14m²

Dźwig o konstrukcji samonosnej 169x187cm model Level XL-Microlift

FORMAT	PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323		
TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT :	istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na penejonat		
NAZWA RYS.:	RZUT PODDASZA		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W	SKALA: 1:50	NR RYS.:3
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 25/97		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91	