

PRZEKÓJ C - C

PRZEKÓJ E-E

2	PODŁOGA NA GRUNCIE	4	PODŁOGA NA GRUNCIE
	- gres na wylewce samopoziomującej 2cm - podkład betonowy 5cm - B15 zbrojony siatką Ø4,5(oczka15x15) - styropian FS-25 gr.10cm - 2x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany min.30cm - beton B15 gr.10cm zbrojony siatką Ø4,5(oczka15x15) - piasek ubity warstwowo gr.max.30cm		- wykładzina dywanowa - podkład betonowy 5cm - B15 zbrojony siatką Ø4,5(oczka15x15) - styropian FS-25 gr.10cm - 2x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany min.30cm - beton B15 gr.10cm zbrojony siatką Ø4,5(oczka15x15) - piasek ubity warstwowo gr.max.30cm
3	PODŁOGA NA GRUNCIE	7	STROP
	- wykładzina typu GAMRAT 2cm - podkład betonowy 5cm - B15 zbrojony siatką Ø4,5(oczka 15x15) - styropian FS-25 gr.10cm - 1x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany min.30cm - wymiana istniejącego wypełnienia sklepienia na beton ok-gr.7cm - istniejące sklepienie ceglane - tynk cementowo wapienny - malowanie emulsyjne		- kamień gr.3cm - klej gr.1cm - wylewka betonowa B15 gr.5cm zatarta na gładko - istniejący strop żelbetowy - tynk cementowo wapienny - malowanie emulsyjne

8	STROP DREWNIANY	8'	STROP DREWNIANY	9'	STROP DREWNIANY	10	STROP DREWNIANY (ŁAZIENKA)	11	STROP DREWNIANY	14	DACH
	-wykładzina dywanowa - jastrych cementowy gr. 5cm - rygle drewniane 4x5cm - mineralna płyta wygłuszająca pomiędzy ryglami gr. 4cm - płyta OSB gr. 2,2cm - istniejąca belka drewniana 24x20cm - mineralna płyta wygłuszająca gr. 12cm - płyta OSB 2,2cm - ruszt stalowy 7,5cm +wełna mineralna miękka gr.6cm - płyta gipsowo- kartonowa 2GKF (2x15mm) - malowanie emulsyjne	-gres - jastrych cementowy gr. 5cm - rygle drewniane 4x5cm - mineralna płyta wygłuszająca pomiędzy ryglami gr. 4cm - płyta OSB gr. 2,2cm - istniejąca belka drewniana 24x20cm - mineralna płyta wygłuszająca gr. 12cm - płyta OSB 2,2cm - ruszt stalowy 7,5cm +wełna mineralna miękka gr.6cm - folia paroizolacyjna 15mm - płyta gipsowo- kartonowa 2GKF (2x15mm) - malowanie emulsyjne	- gres - jastrych cementowy gr. 5cm - rygle drewniane 4x5cm - mineralna płyta wygłuszająca pomiędzy ryglami gr. 4cm - płyta OSB gr. 2,2cm - istniejąca belka drewniana 24x20cm - mineralna płyta wygłuszająca gr. 12cm - płyta OSB 2,2cm - ruszt stalowy 7,5cm +wełna mineralna miękka gr.6cm - folia paroizolacyjna 15mm - płyta gipsowo- kartonowa 2GKF (2x15mm) - przestrzeń techniczna - sufit podwieszany modułowy 60x120cm	-gres - jastrych cementowy gr. 5cm - rygle drewniane 4x5cm - mineralna płyta wygłuszająca pomiędzy ryglami gr. 4cm - płyta OSB gr. 2,2cm - istniejąca belka drewniana 24x20cm - mineralna płyta wygłuszająca gr. 12cm - płyta OSB 2,2cm - ruszt stalowy 7,5cm +wełna mineralna miękka gr.6cm - folia paroizolacyjna 15mm - płyta gipsowo- kartonowa2GKF (2x15mm) - przestrzeń techniczna - ruszt stalowy 7,5cm - płyta z wkliwocnementu np-Hydropanel(łazienka) - malowanie emulsyjne	- deskowanie gr. 3,8cm - izolacja paroprzepuszczalna - istniejąca belka drewniana 24x20cm - mineralna płyta wygłuszająca gr. 24cm pomiędzy belkami - płyta OSB 2,2cm - ruszt stalowy 7,5cm +wełna mineralna miękka gr.6cm - płyta gipsowo- kartonowa 2GKF (2x15mm) - malowanie emulsyjne	- dachówka ceramiczna - łaty impregnowane ciśnieniowo 5x5cm - kontrłaty impregnowane ciśnieniowo 4,5x5cm - folia paroprzepuszczalna - istniejące krokwie 13x16cm

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA(COKÓŁ)	C	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	- malowanie emulsyjne - tynk renowacyjny np. SANIERPUTZ - powłoka hydroizolacyjna np. SULFATEXSCHLÄMME -3 warstwy 5,0kg/m2, przy obciążeniu wilgocią, naprzemian - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np.1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - istniejąca ściana murowana fundamentowa - siłuzie istniejącego lastryzo (plukanego) - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x - tynk cementowy - farba do malowania cokołów-kolor szary		- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - istniejąca ściana murowana fundamentowa - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x

E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PIWNICA	F	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	- malowanie emulsyjne - tynk renowacyjny np.SANIERPUTZ - powłoka hydroizolacyjna np. SULFATEXSCHLÄMME -3 warstwy 5,0kg/m2, przy obciążeniu wilgocią, naprzemian - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - istniejąca ściana murowana fundamentowa - siłuzie istniejącego lastryzo (plukanego) - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x		- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - istniejąca ściana murowana fundamentowa - siłuzie istniejącego lastryzo (plukanego) - warstwa wyrównawcza np. GRUNDPUTZ - gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME - izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x - tynk cementowy - farba do malowania cokołów-kolor szary

A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
	- malowanie - tynk cementowo-wapienny - istniejąca ściana murowana - siłucie resztek tynku - tynk renowacyjny np. Funcosil Sanierputz-WTA - gruntowanie np. Funcosil Impregniergrund - malowanie farbą np. Funcosil SF		- malowanie - tynk cementowo-wapienny - ściana murowana gr.25cm - pollatynem ekstrudowany gr.10cm klejony i mocowany mechanicznie - tynk elewacyjny cienkowarstwowy

FORMAT	PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323	
TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Ekspansja walorów przyrodniczych Kerwelańskiego Parku Narodowego" na działkach o nr ew. gr.101/102,81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.	
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
OBIEKT:	Istniejący nieużytkowany budynek stanraj szkoły z przeznaczeniem na pensjonat.	
NAZWA RYS.:	PRZEKÓJ C-C I E-E	
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W	SKALA: 1:50 NR RYS.: 8
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 85/91	